



Absperrpfosten aus Quadratstahl 70 x70 mm, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit 3 rot reflektierenden Folienringen, 120 mm breit, in Abständen von 70 mm, 310 mm und 550 mm Oberkante Pfosten zu Oberkante Folie verklebt. Folienmaterial mindestens Reflexwert Typ1, verkehrsrot.

Länge über Flur 1000 mm (900 mm)

Der Pfosten ist durch Dreikantschließung für Schlüssel nach DIN 3223 entriegelbar.

Die Dreikantschließung ist bündig in das Quadratrohr versetzt, ohne vorstehende Schutzhülse *oder (Der Dreikant ist außen liegend. Vor den Dreikant ist eine Schutzhülse Ø 40 x 25 mm geschweißt)*

Zum Lieferumfang gehört die passende Bodenhülse aus Quadratstahl 80x80x3 mm, Baulänge mindestens 480 mm, feuerverzinkt.

Die Verriegelung in der Bodenhülse hat über ein Flachstahl 50x4 mm, mit eingestanztem Langloch 30x20 mm, das federnd durch Edelstahlfeder, mit einer Festigkeit von 1150 – 1400 N/qmm, gelagert ist, zu erfolgen.

Die Verriegelung erfolgt selbsttätig beim Einsetzen des Pfostens in die Bodenhülse.

Artikel 4.002 (*oder 4.002-9*) der

Firma Karschau Verkehrstechnik, Marie - Curie - Str. 9a, 59192 Bergkamen

Telefon: 02389 - 53 98 35

Fax: 02389 - 53 98 36

Mail: info@karschau.de