



**VIRIDIS**  
Jugendbank



Jugendbank aus feuerverzinktem Stahlrohr. Gestell und Fußstütze aus Rundrohr Ø 60 x 2,5 mm, Sitzfläche aus Rechteckrohr 3 x 50 x 20 x 2 mm.

Die Bank ist komplett verschweißt, die Seitenteile verschlossen. Dadurch ist die Jugendbank nahezu vandalismussicher.

Wahlweise beschichtet in unseren Standard - RAL - Farben.

**Befestigung:**

Zum Einbetonieren

**Anlieferung:**

komplett verschweißt

**Abmessungen:**

Länge ca. 2000 mm, Gesamthöhe ca. 1250 mm, davon 450 mm unter Flur mit angeschweißten Stützrohr, obere Sitzhöhe ca. 850 mm, Fußablage ca. 450 mm Gesamttiefe ca. 300 mm



Versandhinweis: 

Jugendbank VIRIDIS	Artikel-Nr.:	Gewicht
feuerverzinkt	140551	40 kg
fvz. und beschichtet in Stand.-RAL	140552	40 kg







**IUVENTUS**  
Jugendbank



**IUVENTUS**  
Jugendbank



Besonders robuste Jugendbank aus feuerverzinktem Stahlrohr. Gestell aus Quadratrohr 70 x 70 x 2 mm, Sitzfläche und Fußstütze aus Rechteckrohr 60 x 20 x 2 mm. Die Bank ist komplett verschweißt, die Seitenteile sind verschlossen. Dadurch ist die Jugendbank nahezu vandalismussicher. Wahlweise beschichtet in unseren Standard - RAL - Farben.

**Befestigung:**  
Zum Einbetonieren

**Anlieferung:**  
komplett verschweißt

**Abmessungen:**  
Länge ca. 1950 mm, Gesamthöhe ca. 1250 mm, davon 450 mm unter Flur  
obere Sitzhöhe ca. 850 mm, Fußablage ca. 450 mm  
Gesamttiefe ca. 250 mm



Versandhinweis: 

Jugendbank IUVENTUS	Artikel-Nr.:	Gewicht
feuerverzinkt	150001	50 kg
fvz. und beschichtet in Stand.-RAL	150002	50 kg