



4.009/2

5.009 Z

4.007/2



MODELL CENTUM

MODELL CENTUM

- 100 x 100 mm, ortsfest und herausnehmbar -

Absperreffosten, gefertigt aus Quadratrohr 100 x 100 x 3 mm, mit verschweißter Kappe ortsfest zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte oder herausnehmbar aus Bodenhülse 80x80 mm. Die Entriegelung erfolgt hierbei durch Feuerwehr - Dreikant nach DIN 3223.

Die DIN-Schlüssel gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. (siehe Zubehör)

Die Kappen sind verschweißt. Die Pfostenentriegelung wird innen liegend hergestellt.

Für die innen liegende Schließung bieten wir darüber hinaus aufgenietete, drehbare Abdeckklappen an, die durch Vorhanschloß gesichert, ein unbefugtes Öffnen des Pfostens nahezu unmöglich machen.

Alle Pfosten sind feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusätzlich weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen. Auf Wunsch beschichten wir auch aufpreisfrei in unseren Standard - RAL - Tönen oder gegen Aufpreis in allen gängigen RAL-Farbtönen.

technische Daten:

Wandstärke der Pfosten - 3,0 mm

Gesamtlänge der Pfosten zum Einbetonieren - 1300 mm


Länge der Pfosten mit Fußplatte - 1000 mm über Flur

Länge des herausnehmbaren Pfosten - 1000 mm über Flur

Maße der Bodenhülsen - 80 x 80 x 3 x 480 mm

Abmessung der Fußplatte

8 mm dick



Beispiel
Aufpreis Spitzkopf
Bitte bei Bestellung angeben



Versandhinweis:

zum Einbetonieren	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
nur feuerverzinkt ohne Öse	4.009Z	13,0
mit 1 Öse	4.009Z/1	13,0
mit 2 Ösen	4.009Z/2	13,0
feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Folienringen ohne Öse	4.009	13,0
mit 1 Öse	4.009/1	13,0
mit 2 Ösen	4.009/2	13,0
Aufpreis Spitzkopf	AP100x100	

mit Fußplatte	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
nur feuerverzinkt ohne Öse	5.009Z	13,0
mit 1 Öse	5.009Z/1	13,0
mit 2 Ösen	5.009Z/2	13,0
feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Folienringen ohne Öse	5.009	13,0
mit 1 Öse	5.009/1	13,0
mit 2 Ösen	5.009/2	13,0
Aufpreis Spitzkopf	AP100x100	

herausnehmbar	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
nur feuerverzinkt ohne Öse	4.007Z	18,5
mit 1 Öse	4.007Z/1	18,5
mit 2 Ösen	4.007Z/2	18,5

feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Folienringen ohne Öse	4.007	18,5
mit 1 Öse	4.007/1	18,5
mit 2 Ösen	4.007/2	18,5

Abdeckklappe zur Sicherung der Schließung AP-SKW

Aufpreis Spitzkopf AP100x100

Ketten und Zubehör finden Sie auf Seite 33