



MODELL QUADRUS
- Fahrradständer aus Rechteck - und Quadratrohr -



Beispiel
Quadratrohr 60 x 60 mm
DB 702 struktur beschichtet



Beispiel
Rechteckrohr 80 x 20 mm
DB703 struktur beschichtet




Schwerer, stabiler Anlehnbügel aus Quadratrohr oder Rechteckrohr, auf Gehrung geschnitten, Schweißnähte glatt verputzt, feuerverzinkt. Standard in den Breiten 800 mm und 1000 mm. Bei Bedarf fertigen wir jede von Ihnen gewünschte Breite auf Anfrage.

Gesamthöhe 1200 mm, davon ca. 850 mm über Flur Rohrabmessungen:

- 60 x 40 mm
- 80 x 20 mm
- 60 x 60 mm
- 70 x 70 mm


Stückzahlabhängig ist jede gewünschte andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Versandhinweis:




feuerverzinkt, 60x40 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	RR8	10,0
Breite 1000 mm	RR10	11,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	RR8/K	12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	RR10/K	14,0

DB703 beschichtet, 60x40 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	RR8/B	10,0
Breite 1000 mm	RR10/B	11,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	RR8/BK	12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	RR10/BK	14,0




feuerverzinkt, 80x20 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	RP8	10,0
Breite 1000 mm	RP10	11,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	RP8/K	12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	RP10/K	14,0

DB703 beschichtet, 80x20 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	RP8/B	10,0
Breite 1000 mm	RP10/B	11,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	RP8/BK	12,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	RP10/BK	14,0



feuerverzinkt, 60x60 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	QR8	12,0
Breite 1000 mm	QR10	13,5
Breite 800 mm, mit Knieholm	QR8/K	15,0
Breite 1000 mm, mit Knieholm	QR10/K	17,0

DB703 beschichtet, 60x60 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	QR8/B	12,0
Breite 1000 mm	QR10/B	13,5
Breite 800 mm, mit Knieholm	QR8/BK	15,0
Breite 1000 mm, mit Knieholm	QR10/BK	17,0



feuerverzinkt, 70x70 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	QP8	19,0
Breite 1000 mm	QP10	21,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	QP8/K	22,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	QP10/K	25,5

DB703 beschichtet, 70x70 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 800 mm	QP8/B	19,0
Breite 1000 mm	QP10/B	21,0
Breite 800 mm, mit Knieholm	QP8/BK	22,5
Breite 1000 mm, mit Knieholm	QP10/BK	25,5