

# MODELL MERGERE

## 70 x 70 mm versenkbar in Bodenhülse, mit Dreikant oder Zylinderschloß

Versenkbare Pfosten sind da sinnvoll, wo eine bodenebene Überfahrfläche gefordert ist. Der Pfosten verriegelt in herausgezogenem Zustand. Zum Entriegeln wird das Schloß betätigt und der Pfosten per Hand in den Boden versenkt. Die Höhe in gesperrtem Zustand beträgt 900 mm über Flur.

Die mitgelieferte Bodenhülse ist aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 x 3 x 1100 mm. Die feuerverzinkten Stahlpfosten werden wahlweise mit den Schließungen Dreikant nach DIN 3223 oder Halbzylinderschloß gefertigt.

Darüber hinaus bieten wir den Pfosten mit Halbzylinder auch in der leichteren Aluminiumausführung an oder auf Anfrage in Edelstahl Korn 240 geschliffen oder mit Sechskantschließung nach DIN 14925.

Auf Wunsch kann der Pfosten so gefertigt werden, dass ein „Hochzieh-Schutz“ das unbefugte Hochziehen verhindert. Der Pfosten verriegelt dann zusätzlich nach Hochziehen bei ca. 70 mm.

### technische Daten:

Wandstärke Pfosten - 2,3 mm, Quadratrohr 70 x 70 mm, aus feuerverzinktem Stahl, Aluminium oder Edelstahl

Länge der Pfosten über Flur - 900 mm

Wandstärke Bodenhülse 3 mm, Quadratrohr 80 x 80 mm, aus feuerverzinktem Stahl

Länge der Bodenhülse 1100 mm



4.002VZ

4.002VD

Versandhinweis:

	<b>Dreikant</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	900 mm über Flur, nur feuerverzinkt	4.002VDZ	16,0

900 mm über Flur, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folien

4.002VD 16,0

Aufpreis Hochzieh-Schutz AP-BH

Versandhinweis:

	<b>Halbzylinder</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	900 mm über Flur, nur feuerverzinkt	4.002VZZ	16,0

900 mm über Flur, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folien

4.002VZ 16,0

Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser AP-GL

Aufpreis Hochzieh-Schutz AP-BH



	<b>Halbzylinder - Aluminium</b>	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
	900 mm über Flur, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folien	4.002VA	10,5

Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser AP-GL

Ketten und Zubehör finden Sie auf Seite 33



4.002VA