



9.104

9.105

MODELL NONUS - Ø 82 mm, ortsfest oder herausnehmbar -




Absperrpfosten aus feuerverzinktem Rundrohr, Ø 82 mm, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte oder herausnehmbar durch Dreikantschließung nach DIN 3223. Die herausnehmbaren Pfosten werden inklusive Bodenhülse 80 x 80 mm geliefert. Der Dreikantschlüssel ist nicht im Lieferumfang (siehe Zubehörseite). Der Schließmechanismus ist so gearbeitet, dass diese Pfosten mit allen unseren 70 x 70-er Pfosten kompatibel sind. Die gewölbte Abschlußkappe ist fest verschweißt, die Schweißnähte sind geschliffen. Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Auf Wunsch auch mit Ösen zum Einhängen von Ketten lieferbar.

technische Daten:

Wandstärke: 2,9 mm
 Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1300 mm
 Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm
 Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

Ketten und Zubehör finden Sie auf Seite 33



Versandhinweis: 



ortsfest zum Einbetonieren

Artikel-Nr.:

Gewicht kg

Ø 82 mm, nur feuerverzinkt	9.104Z	9,5
Ø 82 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen	9.104	9,5




ortsfest mit Fußplatte

Artikel-Nr.:

Gewicht kg

Ø 82 mm, nur feuerverzinkt	9.154Z	9,5
Ø 82 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen	9.154	9,5



herausnehmbar durch Dreikant

Artikel-Nr.:

Gewicht kg

Ø 82 mm, nur feuerverzinkt	9.105Z	14,5
Ø 82 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot reflektierenden Folienringen	9.105	14,5