



MODELL OCTO



MODELL OCTO - 80 x 80 mm, ortsfest und herausnehmbar -


Absperpfosten, gefertigt aus Quadratrohr 80 x 80 x 3 mm, mit verschweißter Kappe ortsfest zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte oder herausnehmbar aus Bodenhülse 80x80 mm. Die Entriegelung erfolgt hierbei durch Feuerwehr - Dreikant nach DIN 3223. Die DIN-Schlüssel gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. (siehe Zubehör) Die Kappen sind verschweißt. Die Pfostenentriegelung wird innen liegend hergestellt.

Für die innen liegende Schließung bieten wir darüber hinaus aufgenietete, drehbare Abdeckklappen an, die durch Vorhanschloß gesichert, ein unbefugtes Öffnen des Pfostens nahezu unmöglich machen.

Alle Pfosten sind feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 oder zusätzlich weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen. Auf Wunsch beschichten wir auch aufpreisfrei in unseren Standard - RAL - Tönen oder gegen Aufpreis in allen gängigen RAL-Farbtönen.

technische Daten:

- Wandstärke der Pfosten - 3,0 mm
- Gesamtlänge der Pfosten zum Einbetonieren - 1300 mm
- Länge der Pfosten mit Fußplatte - 1000 mm über Flur
- Länge des herausnehmbaren Pfosten - 1000 mm über Flur
- Maße der Bodenhülsen - 80 x 80 x 3 x 480 mm



Versandhinweis:

zum Einbetonieren	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
-------------------	--------------	------------

- nur feuerverzinkt ohne Öse 14024Z 10,5
- mit 1 Öse 14024Z/1 10,5
- mit 2 Ösen 14024Z/2 10,5
- feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Folienringen ohne Öse 14024 10,5
- mit 1 Öse 14024/1 10,5
- mit 2 Ösen 14024/2 10,5

mit Fußplatte	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
---------------	--------------	------------

- nur feuerverzinkt ohne Öse 14025Z 10,5
- mit 1 Öse 14025Z/1 10,5
- mit 2 Ösen 14025Z/2 10,5
- feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Folienringen ohne Öse 14025 10,5
- mit 1 Öse 14025/1 10,5
- mit 2 Ösen 14025/2 10,5

herausnehmbar	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
nur feuerverzinkt ohne Öse	14026Z	15,5
mit 1 Öse	14026Z/1	15,5
mit 2 Ösen	14026Z/2	15,5
feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Folienringen ohne Öse	14026	15,5
mit 1 Öse	14026/1	15,5
mit 2 Ösen	14026/2	15,5

Abdeckklappe zur Sicherung der Schließung AP-SKW

Ketten und Zubehör finden Sie auf Seite 33