

# MODELL BUMPER

## - Rammschutzpoller -

Unsere Rammschutzpoller **BUMPER** werden aus feuerverzinkten Stahl in unterschiedlichsten Rohrdurchmessern und Wandstärken, mit aufgeschweißter Stahlkappe oder einsteckbarer Kappe nach dem bauseitigem Verfüllen mit Beton, einschließlich der Feuerverzinkung und Kunststoffbeschichtung gefertigt.

Die Beschichtung erfolgt standardmäßig in gelb, mit **schwarzen, reflektierenden** Folienstreifen, waagrecht aufgebracht.

Zu gleichen Preisen auch in weiß mit rot reflektierender Folien lieferbar.

### Standardgrößen:

- Ø 88,9 x 3,2 mm
- Ø 101,6 x 3,6 mm
- Ø 108,0 x 3,2 mm
- Ø 152,4 x 3,2 mm
- Ø 193,7 x 3,6 mm
- Ø 273,0 x 5,0 mm


zum Einbetonieren in 1200 mm, 1500 mm und 2000 mm Höhe

zum Aufdübeln mit Fußplatte in 1000 mm und 1200 mm Höhe




MODELL BUMPER  
- Rammschutzpoller -


Fußplatten - Abmessung für  
Pfosten Ø 89 bis 108 mm  
120 x 140 mm  
8 mm dick




Fußplatten - Abmessung für  
Pfosten Ø 152 mm  
200 x 200 mm  
8 mm dick



Fußplatten - Abmessung für  
Pfosten Ø 193 mm  
300 x 300 mm  
10 mm dick



Fußplatten - Abmessung für  
Pfosten ab Ø 273 mm  
360 x 360 mm  
10 mm dick



Ausführung feuerverzinkt	Ø 89		Ø 102		Ø 108		Ø 152		Ø 193		Ø 273	
	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht
1000 mm mit Fußplatte	RP89FP-Z	8,0	RP102FP-Z	9,0	RP108FP-Z	10,0	RP152FP-Z	12,0	RP193FP-Z	19,0	RP273FP-Z	29,8
1200 mm mit Fußplatte	RP89FP1-Z	9,5	RP102FP1-Z	12,0	RP108FP1-Z	13,0	RP152FP1-Z	17,5	RP193FP1-Z	24,0	RP273FP1-Z	38,0
1200 mm, einbetonieren	RP89/12-Z	8,5	RP102/12-Z	11,0	RP108/12-Z	11,5	RP152/12-Z	14,5	RP193/12-Z	22,5	RP273/12-Z	36,0
1500 mm, einbetonieren	RP89/15-Z	11,0	RP102/15-Z	14,5	RP108/15-Z	14,5	RP152/15-Z	19,0	RP193/15-Z	28,0	RP273/15-Z	45,0
2000 mm, einbetonieren	RP89/20-Z	14,5	RP102/20-Z	19,5	RP108/20-Z	20,0	RP152/20-Z	24,0	RP193/20-Z	38,0	RP273/20-Z	60,0
<b>Ausführung gelb/schwarz</b>												
1000 mm mit Fußplatte	RP89FP	8,0	RP102FP	9,0	RP108FP	10,0	RP152FP	12,0	RP193FP	19,0	RP273FP	29,8
1200 mm mit Fußplatte	RP89FP1	9,5	RP102FP1	12,0	RP108FP1	13,0	RP152FP1	17,5	RP193FP1	24,0	RP273FP1	38,0
1200 mm, einbetonieren	RP89/12	9,5	RP102/12	11,0	RP108/12	11,5	RP152/12	14,5	RP193/12	22,5	RP273/12	36,0
1500 mm, einbetonieren	RP89/15	11,0	RP102/15	14,5	RP108/15	14,5	RP152/15	19,0	RP193/15	28,0	RP273/15	45,0
2000 mm, einbetonieren	RP89/20	15,5	RP102/20	19,5	RP108/20	20,0	RP152/20	24,0	RP193/20	38,0	RP273/20	60,0

Für die Beschichtung in weiß mit rot reflektierenden Folien setzen Sie bitte das Kürzel „WR“ hinter die Artikelnummer der gelb/schwarzen Poller  
Für eine lose Pfostenkappe mit angeschweißtem Betonanker für Poller zur Betonverfüllung setzen Sie bitte das Kürzel „LK“ hinter die Artikelnummer der gelb/schwarzen Poller.  
Bei Bedarf entsprechend Ihres Ausführungswunsches auch beide Kürzel.