



## MODELL AMALIENSTRASSE - Ø 60 mm bis 82 mm -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte, herausnehmbar durch Dreikantschließung nach DIN 3223 oder umklappbar durch DIN-Dreikant sowie umklappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant, teilweise auch mit Zylinderschließung.

Die herausnehmbaren Stilpoller bis Ø 76 mm werden mit runder Bodenhülse gefertigt, kompatibel zu unseren runden Feuerwehrrposten, ab einem Ø von 82 mm fertigen wir die herausnehmbaren Poller mit Einschub für Bodenhülse 80x80 mm, wie für die Feuerwehrrposten.

Die umklappbar / herausnehmbaren Poller werden mit einem Einschub 70x70 mm gefertigt, so dass sie ebenfalls kompatibel zu unseren Bodenhülsen 80x80 mm sind. Die Lieferung erfolgt einschließlich Bodenhülse. Der Dreikantschlüssel gehört nicht zum Lieferumfang. Die Kugelköpfe sind entweder aus Stahl, verschweißt ( Ø + G ) oder aus Aluminium-Guß, eingenietet ( Ø + A ).

Alle Poller können bei Bedarf mit Zierringen oder Bodenrosetten ausgestattet werden. Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.


Sie können zwischen allen unseren Standard-RAL-Tönen Ihren Farbton wählen. Eine Beschichtung außerhalb dieser Farbtöne oder eine Beschichtung in DB - und Metallic-Tönen bedingt einen Mehrpreis.

### technische Daten:


Wandstärken je nach Ø: 2,0 - 2,9 mm  
 Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm  
 Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm  
 Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

Ketten und Zubehör finden Sie auf Seite 33


Fußplatte für Poller Ø 60 mm



Fußplatte für Poller ab Ø 76 mm



Fußplatte für klappbare Poller



### Ø60 mm - A

	Art.Nr.	Gewicht
zum Einbetonieren	8.001Z/K	6,5
zum Aufdübeln	8.003Z/K	7,5
herausnehmbar durch Dreikant	8.002Z/K	8,5
herausnehmbar durch Zylinderschloß	-----	-----
klappbar durch Dreikant	8.004Z/K	8,5
klappbar durch Zylinderschloß	-----	-----
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant	8.006Z/K	13,5
klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschloß	-----	-----
Aufpreis Standard RAL-Beschichtung	RAL60	
Aufpreis je Kettenöse	9.900	
Aufpreis je Zierring	AP-ZR	
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR	

### Ø76 mm - A

	Art.Nr.	Gewicht
zum Einbetonieren	7.001Z/K	7,5
zum Aufdübeln	7.003Z/K	8,5
herausnehmbar durch Dreikant	7.002Z/K	12,0
herausnehmbar durch Zylinderschloß	7.002Z/K/Zyl	12,0
klappbar durch Dreikant	7.004Z/K	9,5
klappbar durch Zylinderschloß	7.005Z/K	14,5
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant	7.006Z/K	15,5
klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschloß	7.007Z/K	13,5
Aufpreis Standard RAL-Beschichtung	RAL76	
Aufpreis je Kettenöse	9.900	
Aufpreis je Zierring	AP-ZR	
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR	

### Ø82 mm - G

	Art.Nr.	Gewicht
zum Einbetonieren	9.003Z	11,0
zum Aufdübeln	9.053Z	11,0
herausnehmbar durch Dreikant	9.004Z	14,0
herausnehmbar durch Zylinderschloß	-----	-----
klappbar durch Dreikant	-----	-----
klappbar durch Zylinderschloß	-----	-----
klappbar und herausnehmbar durch Dreikant	-----	-----
klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschloß	-----	-----
Aufpreis Standard RAL-Beschichtung	RAL82	
Aufpreis je Kettenöse	9.900	
Aufpreis je Zierring	AP-ZR	
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR	




Stilpoller der Modellreihe Düsseldorf Strasse, wie in der Detailbeschreibung der Vorderseite, jedoch in den Durchmessern von 89 mm bis 108 mm.

Die herausnehmbaren Poller werden bei diesen Durchmessern alle mit einem Bodenhülseinschub gefertigt, der das Einstellen in die Bodenhülse 80 x 80 mm, die auch für unsere Feuerwehrrösten Verwendung findet, gewährleistet.

**technische Daten:**

Wandstärken je nach Ø: 3,2 - 3,6 mm  
 Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm  
 Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm  
 Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm



**MODELL AMALIENSTRASSE - Ø 89 mm bis Ø 108 mm -**



Beispiel Bodenrosette aus Klöpperboden



Versandhinweis:

	Ø89 mm - A		Ø102 mm - G		Ø108 mm - G	
	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht
zum Einbetonieren, feuerverzinkt	1.001Z	12,0	9.801Z	13,0	2.006Z	15,0
zum Aufdübeln, feuerverzinkt	1.051Z	12,0	9.803Z	13,0	2.056Z	15,0
herausnehmbar durch Dreikant, feuerverzinkt	1.003Z	15,0	9.802Z	16,0	2.007Z	18,0
herausnehmbar durch Zylinderschloß, feuerverzinkt	1.005Z	15,0	-----	-----	-----	-----
Aufpreis Standard-RAL-Beschichtung	RAL89		RAL102		RAL108	
Aufpreis je Kettenöse	9.900		9.900		9.900	
Aufpreis je Zierring	AP-ZR		AP-ZR		AP-ZR	
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR		AP-BR		AP-BR	

Ketten und Zubehör finden Sie auf Seite 33

www.karschau.de

