



## MODELL KLEPPINGSTRASSE - Ø 60 mm bis Ø 82 mm -

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, feststehend zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte, herausnehmbar durch Dreikantschließung nach DIN 3223 oder umklappbar durch DIN-Dreikant sowie umklappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant, teilweise auch mit Zylinderschließung.

Die herausnehmbaren Stilpoller bis Ø 76 mm werden mit runder Bodenhülse gefertigt, kompatibel zu unseren runden Feuerwehropfsten, ab einem Ø von 82 mm fertigen wir die herausnehmbaren Poller mit Einschub für Bodenhülse 80x80 mm, wie für die Feuerwehropfsten.

Die umklappbar / herausnehmbaren Poller werden mit einem Einschub 70x70 mm gefertigt, so dass sie ebenfalls kompatibel zu unseren Bodenhülsen 80x80 mm sind. Die Lieferung erfolgt einschließlich Bodenhülse. Der Dreikantschlüssel gehört nicht zum Lieferumfang. Die Pollerköpfe sind aus Stahl, verschweißt und geschliffen.

Alle Poller können bei Bedarf mit Zierringen oder Bodenrosetten ausgestattet werden.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.


Sie können zwischen allen unseren Standard-RAL-Tönen Ihren Farbton wählen. Eine Beschichtung außerhalb dieser Farbtöne oder eine Beschichtung in DB - und Metallic-Tönen bedingt einen Mehrpreis.

### technische Daten:


Wandstärken je nach Ø: 2,0 - 2,9 mm  
 Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm  
 Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm  
 Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm

Ketten und Zubehör finden Sie auf Seite 33


Fußplatte für Poller Ø 60 mm



Fußplatte für Poller ab Ø 76 mm



Fußplatte für klappbare Poller



Versandhinweis:


	Ø60 mm		Ø76 mm		Ø82 mm	
	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht
zum Einbetonieren, feuerverzinkt	8.001Z	5,0	7.001Z	6,0	9.104Z	10,0
zum Aufdübeln, feuerverzinkt	8.003Z	5,0	7.003Z	7,5	9.154Z	10,0
durch Dreikant, feuerverzinkt herausnehmbar	8.002Z	6,5	7.002Z	12,0	9.105Z	13,0
durch Zylinderschloß, fvz. herausnehmbar	-----	-----	7.002Z-Zyl	12,0	-----	-----
durch Dreikant, feuerverzinkt klappbar	8.004Z	6,5	7.004Z	7,5	-----	-----
durch Zylinderschloß, feuerverzinkt klappbar	-----	-----	7.005Z	8,5	-----	-----
durch Dreikant, feuerverzinkt klappbar und herausnehmbar	8.006Z	11,0	7.006Z	12,5	-----	-----
durch Zylinderschloß, feuerverzinkt klappbar und herausnehmbar	-----	-----	7.007Z	13,5	-----	-----
Aufpreis Standard-RAL-Beschichtung	RAL60		RAL76		RAL82	
Aufpreis je Kettenöse	9.900		9.900		9.900	
Aufpreis je Zierring	AP-ZR		AP-ZR		AP-ZR	
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR		AP-BR		AP-BR	

Stilpoller der Modellreihe Kleppingstrasse, wie in der Detailbeschreibung der Vorderseite, jedoch in den Durchmessern von 89 mm bis 108 mm.

Die herausnehmbaren Poller werden bei diesen Durchmessern alle mit einem Bodenhülseinschub gefertigt, der das Einstellen in die Bodenhülse 80 x 80 mm, die auch für unsere Feuerwehropfosten Verwendung findet, gewährleistet.

**technische Daten:**

Wandstärken je nach Ø: 3,2 - 3,6 mm  
 Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1250 mm  
 Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm  
 Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm



**MODELL KLEPPINGSTRASSE - Ø 89 mm bis Ø 108 mm -**



Detail Kopf mit Zierring



Modell mit Zierring und Bodenrosette

Versandhinweis:

	Ø89 mm		Ø102 mm		Ø108 mm	
	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht	Art.Nr.	Gewicht
zum Einbetonieren, feuerverzinkt	1.104Z	12,0	9.504Z	13,0	2.001Z	14,0
zum Aufdübeln, feuerverzinkt	1.154Z	12,0	9.554Z	13,0	2.051Z	14,0
durch Dreikant, feuerverzinkt herausnehmbar	1.105Z	15,0	9.505Z	16,0	2.003Z	17,0
Aufpreis Standard-RAL-Beschichtung	RAL89		RAL102		RAL108	
Aufpreis je Kettenöse	9.900		9.900		9.900	
Aufpreis je Zierring	AP-ZR		AP-ZR		AP-ZR	
Aufpreis Bodenrosette	AP-BR		AP-BR		AP-BR	

Ketten und Zubehör finden Sie auf Seite 33