

MODELL KOPENHAGEN

- Ø 108 mm mit innen liegendem Reflektorring -



Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr, Ø108 mm, mit innen liegendem Reflektorring, 60 mm hoch, Kopfabschluß als Halbkugel wie Modell Düsseldorf Strasse, gewölbter Scheibe wie Modell Kleppingstrasse oder Flachkopf. Die Poller werden zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte oder herausnehmbar aus Bodenhülse 80x80 mm gefertigt. Die herausnehmbaren Poller sind kompatibel zu unseren Pfosten für 80x80 mm Bodenhülse. Die eingelassenen Reflexfolien können in den Farben: rot, gelb, grün, weiß und schwarz bestellt werden. (Bitte bei Bestellung angeben)



MODELL KOPENHAGEN
- mit innen liegendem Reflektorring -

technische Daten:


- Wandstärke - 3,6 mm
- Gesamtlänge der feststehenden Pfosten - 1250 mm
- Längen der Pfosten über Flur 900 mm
- Maße der Bodenhülsen - 80 x 80 x 480 mm
- Wandstärke der Bodenhülsen - 3,0 mm



KOPENHAGEN
- H -



KOPENHAGEN
- F -



KOPENHAGEN - F _	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
------------------	--------------	------------

zum Einbetonieren, feuerverzinkt	150159	12,5
zum Aufdübeln, feuerverzinkt	150161	12,5
herausnehmbar durch Dreikant, feuerverzinkt	150160	17,0
Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL108	

Folienfarbe angeben ! - siehe Seite 36 -

zum gleichen Preis auch mit Flachkopf lieferbar

KOPENHAGEN - H -	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
------------------	--------------	------------

zum Einbetonieren, feuerverzinkt	150012	12,5
zum Aufdübeln, feuerverzinkt	150014	12,5
herausnehmbar durch Dreikant, feuerverzinkt	150013	17,0
Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL108	

Folienfarbe angeben ! - siehe Seite 36 -

Ketten und Zubehör finden Sie auf Seite 33