



MODELL CONSISTO - Türstopper -



Türstopper - Poller aus feuerverzinktem Stahl, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet, in den Abmessungen:

Ø 89 x 3,2 mm, ortsfest oder herausnehmbar

Ø 108 x 3,6 mm

Quadratrohr 70 x 70 x 2,0 mm

Quadratrohr 80 x 80 x 3,0 mm, nur zum Einbetonieren

Bauhöhe insgesamt 1400 mm, zum Einbetonieren, 900 mm über Flur für die herausnehmbaren Modelle. Bei den durch DIN-Dreikant herausnehmbaren Modellen ist eine Bodenhülse inklusive.

Gegen Herausziehen hat Standrohr im Fußbereich eine Erdankerbohrung. Das angeschweißte Stopperrohr besteht aus Rohr Ø 42 x 2,0 mm. Die Anschweißlänge ist 115 mm, 70 mm von oben angeschweißt. Den Abschluss bildet ein Gummimetallpuffer. Bei Bedarf kann ein Stopperrohr zusätzlich auch im unteren Bereich angeschweißt werden.



Versandhinweis: 

 CONSISTO, zum Einbetonieren	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Standrohr Ø 89 mm	150168	13,0
Standrohr Ø 108 mm	150167	16,0
Standrohr 70 x 70 mm	150169	7,5
Standrohr 80 x 80 mm	150170	11,5
Aufpreis Beschichtung Rohr Ø89 mm	RAL89	
Aufpreis Beschichtung Rohr Ø108 mm	RAL108	
Aufpreis Beschichtung Rohr 70x70 mm	RAL70	
Aufpreis Beschichtung Rohr 80x80 mm	RAL80	
Aufpreis je reflekt. Folienringe	1.013	

Versandhinweis: 

 CONSISTO, herausnehmbar	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Standrohr Ø 89 mm	150171	16,0
Standrohr Ø 108 mm	150172	19,0
Standrohr 70 x 70 mm	150173	12,0
Standrohr 80 x 80 mm	150174	15,0
Aufpreis Beschichtung Rohr Ø89 mm	RAL89	
Aufpreis Beschichtung Rohr Ø108 mm	RAL108	
Aufpreis Beschichtung Rohr 70x70 mm	RAL70	
Aufpreis Beschichtung Rohr 80x80 mm	RAL80	
Aufpreis reflekt. Folienringe	1.013	

