

## BAUMSCHUTZBÜGEL MODELL PIRUS - Ø 48 mm und Ø 60 mm -



Baumschutzbügel aus feuerverzinktem Stahlrohr, Ø 48 mm oder Ø 60 mm, oder zusätzlich pulverbeschichtet in unseren Standard-RAL-Farben.

Sie dienen überwiegend dem Anfahrschutz von Bäumen, Laternenmasten, Verteilerkästen etc.

Maße: Gesamthöhe zum Einbetonieren ca. 1450 mm  
Breite: ca. 800 mm



Versandhinweis: 



Artikel-Nr.:	Gewicht kg
<b>PIRUS-48</b> Ø 48 mm, feuerverzinkt	
mit Erdankerbohrung	BSB48 8,5
<b>PIRUS-48</b> Ø 48 mm, beschichtet	
mit Erdankerbohrung	BSB48-B 8,5
<b>PIRUS-60</b> Ø 60 mm, feuerverzinkt	
mit Erdankerbohrung	BSB60 12,0
<b>PIRUS-60</b> Ø 60 mm, beschichtet	
mit Erdankerbohrung	BSB60-B 12,0



## UNIVERSALBÜGEL MODELL LAURUS - Ø 48 mm, Ø 60 mm, Ø 76 mm -



Universalbügel mit Ø 48 mm, Ø 60 mm oder Ø 76 mm, feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet in weiß, mit rot reflektierender Folie. Gegen Aufpreis kann die Beschichtung auch in RAL - Farben erfolgen.

Maße: Gesamthöhe 1400 mm zum Einbetonieren

Breite Ø 48 mm: ca. 300 mm oder ca. 600 mm  
Breite Ø 60 mm: ca. 380 mm oder ca. 600 mm  
Breite Ø 76 mm: ca. 450 mm ( auch als Rammschutz geeignet )



Ø 48 mm, 600 mm Breite, feuerverzinkt



Ø 60 mm weiß / rot



Ø 76 mm gelb / schwarz

Versandhinweis: 

### LAURUS-48

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
<b>Ø 48 mm, feuerverzinkt</b>	
Breite 300 mm	BUB48 7,0
Breite 600 mm	BUB48-60 10,0

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
<b>Ø 48 mm, beschichtet</b>	
Breite 300 mm	BUB48-B 7,0
Breite 600 mm	BUB48-60B 10,0

Versandhinweis: 

### LAURUS-60

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
<b>Ø 60 mm, feuerverzinkt</b>	
Breite 380 mm	BUB60 12,0
Breite 600 mm	BUB60-60 16,0

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
<b>Ø 60 mm, beschichtet</b>	
Breite 380 mm	BUB60-B 12,0
Breite 600 mm	BUB60-60B 16,0

Versandhinweis: 

### LAURUS-76

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
<b>Ø 76 mm, feuerverzinkt</b>	
Breite 430 mm	BUB76 15,0

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
<b>Ø 76 mm, beschichtet</b>	
Breite 430 mm	BUB76-B 15,0